

# Suporte de infusão para unid de cuidados normais

## Material: Aço cromado

I-N41222

### PRODUCT.PDF.DESCRPTION

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Carga por gancho (kg)         | 2  |
| Carga útil por suspensão (kg) | 8  |
| Carga útil total (kg)         | 11   |
| Campo de aplicação            | Unidade de cuidados normais                              |
| Material                      | Aço cromado  |
| Cor da parte plástica         | azul   |
| Ganchos para infusão          | Aço cromado, para enroscar, suporte de frasco de infusão |
| Número de ganchos             | 4  |
| Disposição de ganchos         | 90° entre elos   |
| Tipo de ajuste para altura    | altura ajustável por parafuso                            |
| Altura/comprimento máximo     | 2,15   |
| Mínimo em comprimento/altura  | 1,35   |
| Diâmetro do tubo interior     | Ø 18 mm  |
| Diâmetro do tubo exterior     | Ø 25 mm  |
| Comprimento do tubo externo   | 1  |
| Diâmetro da base do braço     | 25 x 25  |
| Peso da base                  | Com peso adicional                                       |
| Diâmetro da base              | Ø 635 mm   |
| Rodízios                      | Rodas duplas   |
| Diâmetro do rodízio           | Ø 50 mm  |
| Número de rodízios            | 5; 2 com freios e condutividade elétrica                 |
| Frasco de gotejamento         | sim  |



### PACKAGING UNIT: PEDAÇO

|             |        |
|-------------|--------|
| Width Box1  | 0,19 m |
| Height Box1 | 0,1 m  |
| Length Box1 | 1,19 m |
| Weight Box1 | 6,8 kg |



High-gloss chrome-plated  
sistema de 3 camadas croamdas de alto brilho



Diferentes configurações



# Suporte de infusão para unid de cuidados normais



[product.pdf.application.pdf](#) [product.pdf.technology.pdf](#) [product.pdf.economic.pdf](#) [product.pdf.safety](#)

ótimas condições de higiene (desinfecção por panos)

sistema de montagem rápida e simples por meio de encaixe e com uma conexão de 1 parafuso

Altura regulável por meio do sistema de parafuso integrado com altura cômoda para braçadeira

todos componentes plásticos são resistentes à luz

rodas sem marcas de atrito

cursor integrado que previne o deslocamento dos tubos reguláveis

ganchos de segurança na norma DIN ISO 15375

superfície de tubos brilhante e resistente a UV (duplo revestimento de níquel / cromo - com uma espessura aprox de 20 µm)

alto nível de corrosão devido ao método revestimento de camada tripla

excelente resistência a corrosão

alta segurança de higiene contra fluídos sensíveis graças ao nosso sensível vedante patenteado

embalagem compacta = envió mais econômico.

proteção na base emcapadas com tampas de plástico (sem risco acidental)

distanciamento seguro suficiente entre ambos os tubos como medida de precaução para risco de acidente (prender os dedos)

peso da base integrado para facilitar adaptação de montagem segura

sem risco de lesões devido a forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do gancho, a garrafa/frasco de infusão não se desprende facilmente

