


Suporte para infusão para teto

Altura máxima 2,5 m

I1002252

PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	15
Material	Aço inoxidável, alumínio
Altura do ambiente	2500
Ganchos para infusão	Aço inoxidável, suporte de frasco de infusão
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Capacidade de carga (kg)	2,0 kg / gancho, 15,0 kg / polo de infusão, 20,0 kg / carrossel
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	1,02
Mínimo em comprimento/altura	730 mm
Diâmetro do tubo interior	Ø 14 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 18 mm
Armazenamento	4 rolamentos de nylon silencioso
Particularidades	carro com bloqueio automático e sistema permanente de freio deslizante



PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,19 m
Height Box1	0,1 m
Length Box1	1,18 m
Weight Box1	1,2 kg



Suporte de suspensão
resistente e apta para uso



DIN EN 60601



I1002252

Suporte para infusão para teto



[product.pdf](#) [application.pdf](#) [product.pdf](#) [technology.pdf](#) [product.pdf](#) [safety](#)

alças em formas
ergonômicas

todos componentes
plásticos são resistentes à
luz

carrosel fabricado com alta
qualidade de alumínio
fundido com acabamento
anodizado

carro com 4 rolamentos de
esfera silenciosos (a cada 7.
bola de vidro resistente)

com sistema automático de
ajuste e permanente
deslizamento



distanciamento seguro
suficiente entre ambos os
tubos como medida de
precaução para risco de
acidente (prender os dedos)

suspensão segura dos
frascos de infusão durante
cuidados sob medicamento

sem risco de lesões devido a
forma redonda dos ganchos

