

Comprimento do trilho: 500 mm

Z2N20502

500 mm

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Carga útil por suspensão (kg)	35
Carga útil total (kg)	70
Material	Aço inoxidável / Plástico
Capacidade total de carga	máx. 70 kg / m
Comprimento total	500 mm
Medida do trilho	25 mm x 10 mm x 1,5 mm
Potencialidade de precisão do anel de equilíbrio	Cada trilho possui uma equalização de potencial. Isso pode ser fixado de forma flexível em um dos suportes de parede, conforme as necessidades e requisitos de instalação.

Opcional

As rosetas de cobertura e as
tampas de extremidade são
padrão em preto (Tipo A),
também disponíveis em azul (B)
ou branco (C) sem custo
adicional – por favor, especifique
ao fazer o pedido.



Trilho de parede / Trilho médico / Trilho DIN



[product.pdf](#) [application.pdf](#) [product.pdf](#) [technology.pdf](#) [product.pdf](#) [safety.pdf](#)

der Lieferzustand lässt eine zeitsparende Montage der Schiene zu

die Wandschiene hat eine Tragfähigkeit von bis zu 100 kg pro Meter

jede Schiene hat einen optisch verdeckten Potentialausgleich zur sicheren Befestigung eines Erdungskabels bis $\varnothing 2,5\text{mm}^2$

die Anschraubscheiben werden mit formschlüssigen Rosetten aus Kunststoff abgedeckt

die Anschraubscheiben mit verzinkter Oberfläche werden kraftschlüssig mit der Tragwand verbunden

